

Opis izdelka, obseg dobave, dimenzije

Talni konvektorji TK-S-13 z naravno konvekcijo

Ohišje

- Ohišje je primerno za vgradnjo v dvignjen pod, betonska tla ali estrih. Način delovanja: naravna konvekcija.
-
- Vzdržljivo in robustno ohišje je izdelano iz prašno barvane pločevine (črna barva RAL 9005).
- V ohišje so vgrajeni nivelirni vijaki. Kot opcija so za večjo stabilnost na voljo tudi podporne nogice na zunanji strani ohišja (dodatek 029). Na nosilni površini dekorativne rešetke je nameščen poseben protivibracijski tesnilni trak, ki zagotavlja ustrezno prileganje rešetke in dobro zvočno izolacijo.
- Priključke je mogoče napeljati skozi stransko ali sprednjo stranico ohišja.

Toplotni prenosnik

- Toplotni prenosnik iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel v naravni barvi aluminija je vgrajen v ohišje na jeklenih nosilcih. Kot opcijo je toplotni prenosnik mogoče naročiti tudi v črni barvi (RAL 9005).
- Lastnosti:
 - Končni priključek;
 - Notranji navoj 1/2";
 - Z odzračevalnim ventilom;
 - Primeren za delovanje pri maksimalnem delovnem tlaku 11 barov (maksimalni dovoljeni tlak 16 barov) in maksimalni delovni temperaturi 110 °C.

Rešetka

- Vsakemu talnemu konvektorju je standardno priložena aluminijasta vzdolžna rešetka (cena je na voljo ločeno). Za boljše dušenje zvoka je rešetka nameščena na protivibracijskem tesnilnem traku. Rešetka je sestavljena iz 18-milimetrskih profilov, ki so eloksirani v naravni barvi aluminija. Prosti presek je približno 70 %. Ker je rešetka izdelana iz I-profilov, se jo lahko obrne in uporablja na obeh straneh.

Standardi

- Toplotne karakteristike so merjene v skladu z evropskim standardom EN 442.
- Sistem upravljanja kakovosti je oblikovan v skladu s standardom EN ISO 9001.
- Sistem ravnanja z okoljem je oblikovan v skladu s standardom EN ISO 14001.

Princip delovanja

- Talni konvektorji z naravno konvekcijo delujejo na principu naravnega kroženja zraka, ki ga sproži razlika v temperaturi.
- Hladen zrak, ki vstopa v talni konvektor, se na toplotnem prenosniku segreje in se tako ogret dviga v prostor.

Uporaba

- Talni konvektorji se uporabljajo za ogrevanje vlažnih prostorov z velikimi zunanjimi steklenimi površinami, kot so notranji bazeni, zdraviliški objekti in podobno.

Dimenzije

- 3 širine konvektorjev: 200, 300, 400 mm
- 1 višina konvektorjev: 140 mm
- 18 dolžin konvektorjev: od 800 do 2500 mm v korakih po 100 mm

Dodatki

- Glejte opise na straneh 9–13.